

nazwa **KIMBER KABLE HERO HB 144 1,0 m**producent: **KIMBER KABLE**cena brutto: **5699.00 zł**

Hero HB zbudowany jest w oparciu o splot GyroQuadratic™, czyli cztery przewody wykorzystujące konstrukcję VariStrand™ (przewodniki o różnych grubościach) wykonane z miedzi Hyper-pure i ze srebra, a do ich izolowania zastosowano podwójną warstwę teflonu. Możliwa konfekcja RCA (Ultraplate Black, WBT-0144, WBT-0102 Cu, WBT-0102 Ag) lub posrebrzany XLR. Specyfikacja Hero HB zakończony wtyczkami WBT-102.

(Ls) Indukcyjność szeregową stałego:	0,0388 Ω	(Cp) Pojemność równoległą:	73,3 pF @ 20 kHz	(Rdc) Rezystancja dla prądu Hero HB zakończony
		(Xt) Całkowita reaktancja:	0,0476 Ω @ 20 kHz	
	Pasma przenoszenia ± 0,5 dB dc – 8 MHz			Hero HB zakończony
wtyczkami XLR.		(Cp) Pojemność równoległą:	45,70 pF @ 20 kHz	
(Ls) Indukcyjność szeregową stałego:	0,0836 Ω	(Xt) Całkowita reaktancja:	0,128 Ω @ 20 kHz	(Rdc) Rezystancja dla prądu
				Hero HB zakończony
	Pasma przenoszenia ± 0,5 dB dc – 3 MHz			